

QUILOSA PROFESSIONAL AQUA PROTECT

Hidrorepelente Suelos Porosos

Disolvente líquido orgánico y transparente para proteger suelos porosos frente a la humedad, las manchas de grasa y los aceites.



VENTAJAS

- El producto penetra en los poros. No forma una película superficial ni cambia el aspecto natural de los materiales.
- Aumenta la reflexión de la luz.
- Protege los suelos contra la entrada del agua de lluvia, evitando la aparición de musgo y líquenes.
- El efecto hidrofóbico actúa durante un largo periodo de tiempo, permitiendo que los materiales respiren.
- Repele el agua de lluvia y las manchas y aceites.
- Transitable. Alta resistencia a la abrasión.
- Evita la absorción de suciedad y manchas con un efecto “autolavable”.*
- Alta resistencia a los rayos UV y a diferentes condiciones meteorológicas.

USOS PREVISTOS

- Tratamiento de protección de suelos sobre materiales de construcción porosos:
- Terrazas
- Balcones
- Patio
- Jardines
- Barbacoas
- etc.

1/5

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

DATOS TÉCNICOS

| Aspecto | Valor |
|---|----------|
| Líquido de baja viscosidad | + |
| Color | Valor |
| Transparente | + |
| No curado | Valor |
| Densidad, 23°C (DIN 53217) [g/cm ³] | 0.77 |
| Punto de destello (DIN 51794) [°C] | >60 |
| Temperatura de aplicación [°C] | 5 - 30 |
| Rendimiento [l/m ²] [L/m ²] | 0.2 - 1* |

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea atentamente las instrucciones de seguridad descritas en la Hoja de Seguridad del producto



Preparación de la superficie

- Las superficies deben ser homogéneas y estar limpias y totalmente secas. Si las superficies tienen huecos, rellenarlos previamente.
- Elimina restos de musgo y líquenes.
- Proteger las zonas adyacentes de posibles salpicaduras: ventanas, puertas, vegetación, madera, etc.

Preparación del producto

- Producto listo para el uso.

Aplicación

- Aplicar el producto con una brocha o una pistola de aerografía.
- Aplicar el producto saturando la superficie hasta que quede completamente mojada, normalmente mediante 2 o 3 capas sucesivas.

Trabajos después de completar la aplicación

- Como mantenimiento, recomendamos aplicar una capa adicional aproximadamente cada 3 años y tras haber limpiado la superficie.
- Limpiar las herramientas en un disolvente orgánico inmediatamente después de utilizarlas. Una vez seco el producto, solo se puede eliminar mecánicamente.

Notas / limitaciones

- No utilizar en materiales no porosos, superficies enceradas o engrasadas, madera, etc.
- No aplicar con lluvia ni sobre soportes húmedos.

NOTAS / LIMITACIONES

*Limpiar la mancha lo antes posible.

* El rendimiento dependerá de la absorbencia de la superficie.

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar fresco y seco.

Almacenar en su envase original cerrado.

Duración: 2 años.

DATOS DEL CATÁLOGO

| Capacidad nominal / talla / tamaño | Color | Número de piezas por paquete colectivo | Número de catálogo | Índice | Código EAN |
|------------------------------------|-------------|--|------------------------------|----------|---------------|
| 5 li | translúcido | 2 | QSA-QWATREP-QP-48-li-5-043 | 10042181 | 8411729001254 |
| 750 ml | translúcido | 6 | QSA-QWATREP-QP-45-ml-750-043 | 10042180 | 8411729001094 |

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Asegurar una buena ventilación en la zona de trabajo.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

Usar gafas de protección.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y acudir a un médico.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.