



Carta Proyecta Esencial 20

Revestimientos decorativos
para fachadas

 **Revetón**

En Revetón, creemos que las fachadas son importantes: para quienes las han diseñado, quienes las han trabajado, quienes las habitan. Son parte de la identidad local, singular y propia de cada región.

La carta Proyecta Esencial de 20 colores para fachadas ofrece una selección de colores hechos en fábrica para una **mayor cubrición y durabilidad**.

Estos colores están disponibles en las calidades CUBIC y KONIC.

GAMA DE REVESTIMIENTOS ASOCIADOS



1430 CUBIC

Revestimiento acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas. Acabado extramate texturado pétreo fino.

- Alta impermeabilidad al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Extramate: disimula las imperfecciones del soporte.
- Alta resistencia a los rayos U.V. y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- Alto poder de cubrición.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.



ALTA IMPERMEABILIDAD



TRANSPIRABLE



RESISTENTE MICROORGANISMOS



B-s1, d0



CERTIFICADO EN 71-3
SEGURO
EN JUGUETES



1434 KONIC

Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas. Acabado liso mate.

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Resistente a los rayos U.V. y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- Buena cubrición.
- Resistente al frote húmedo (lavable): permite su lavado en zonas accesibles de la fachada o en uso interior del producto.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.



IMPERMEABLE



TRANSPIRABLE



RESISTENTE MICROORGANISMOS

**COMPROMISO SOSTENIBLE
CON EL PLANETA
Y LAS PERSONAS.**

Contribuye a la obtención de certificaciones para la edificación sostenible



EPD®

Declaración Ambiental de Producto.
S-P-09541.
www.environdedec.com



Índice de Reflectancia Solar

COV
5 g/l

Bajo contenido COV inferior a 5g/l.













Plástico de origen reciclado y reciclable

Tecnología del color

• Máxima solidez y resistencia al exterior
Todos los pigmentos usados en la formulación de los colores de la carta Proyecto Esencial 20 han sido especialmente seleccionados y ofrecen una alta estabilidad a la luz (rayos UV), y excelente estabilidad a medios alcalinos y a contaminantes agresivos de la atmósfera (lluvia ‘ácida’) gracias a su composición inorgánica.

☀ Indicador TSR (Total Solar Reflectance)
El TSR es el % de radiación solar reflejada por un revestimiento, teniendo en cuenta la totalidad del espectro de luz (ultravioletas, infrarrojos y radiación visible). A mayor valor TSR, mayor reflexión de la radiación solar y por lo tanto menor calentamiento de la superficie, lo que permite aumentar la durabilidad de los revestimientos. En fachadas convencionales, se aconseja optar por colores con TSR $\geq 25\%$.

			
002 / Hueso ☀ 79%	003 / Marfil suave ☀ 76%	008 / Piedra artificial ☀ 64%	009 / Beige ☀ 65%
			
004 / Crema ☀ 71%	010 / Piedra del Rosellón ☀ 65%	021 / Canela ☀ 58%	022 / Tierra del sur ☀ 56%
			
005 / Marfil ☀ 62%	196 / Gizeh ☀ 67%	044 / Albergo ☀ 44%	023 / Ocre ☀ 30%
			
006 / Tierra suave ☀ 60%	018 / Coral suave ☀ 41%	051 / Tierra de fuego ☀ 37%	017 / Rojo teja ☀ 37%
			
020 / Arena ☀ 70%	040 / Gris perla ☀ 61%	037 / Gris ☀ 43%	041 / Verde musgo ☀ 21%

NOTA IMPORTANTE: Por razones técnicas de impresión, los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono con el producto final aplicado. Se recomienda la aplicación de una prueba de color en la superficie a pintar antes de cualquier aplicación final.



Plataforma entrada pedidos
b2b.cromology.es



E-mail recepción pedidos
sac@cromology.es



Servicio de Atención al Cliente
901 11 88 88



Web
www.reveton.com



APP Revetón para el Profesional



Síguenos:



CROMOLOGY S.L.

Francia, 7 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 938 494 010 - Fax: 938 400 161

Delegación Canarias

Agualatente, Nave 4 - Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Teléfono: 928 483 815 - Fax: 928 483 815

Delegación Centro

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. San Fernando
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 914 851 592 - Fax: 916 691 287

Delegación Sur

Pino Tea, 4 - Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (Sevilla)
Teléfono: 954 518 211 - Fax: 954 525 097



 **Miembro de
ASEFAPI**